



Грунтовка укрывная АП 313

ПРИМЕНЕНИЕ Грунтовка предназначен для создания грунтовочного покрытия перед финишной окраской деревянных фасадов, обшивочной доски, оконных блоков, наружных дверей, фанеры красками, например, из серии АТ 263 / АТ 266 и тп

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная грунтовочная краска на акриловой основе, модифицированной алкидом. В своем составе содержит фунгицидные добавки, обеспечивающие биозащиту древесины. Быстро высыхает. Легко шлифуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Не менее 38%
Вязкость при поставке, Па*с (по Брукфильду RVT)	Не менее 2,5
Плотность, г/мл	1,23
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 100 мкм)
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 100-120 мкм мокрого слоя
Разбавитель	Вода
Блеск	Матовый
Цвет	Белый

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование, обеспыливание. Перед нанесением грунта рекомендуется обработать поверхность антисептиком ТА 141.
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix
Хранение	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.