



**КРАСКА ТК 255
ИНТЕРЬЕРНАЯ**

ПРИМЕНЕНИЕ Для профессиональной декоративной отделки деревянных, ДВП, МДФ поверхностей, столярных изделий, элементов интерьера, в том числе предметов мебели и дверей, эксплуатируемых внутри помещений. Могут колероваться водными пигментными пастами.

СВОЙСТВА Высокоукрывистая водно-дисперсионная акрилатная краска. Создает высококачественное покрытие. Быстро высыхает и набирает твердость. Имеет высокую устойчивость к штабелированию. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	Не менее 50% (База 1) 41% (База 3)
Вязкость при поставке (по Брукфильду)	5000-10000 мПа*с
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
Укрывистость, г/м²	В зависимости от цвета от 30 до 100
Плотность, г/см³	1,15-1,29
Толщина нанесения	Рекомендуемый расход при однослойном нанесении – не менее 200 г/м ² или 2 слоя по 120 г/м ² .
Разбавитель	Вода
Блеск	около 10 по Гарднеру 60°
Цвет	Белая, цветная

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование, при необходимости - грунтование.
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C
Нанесение	Воздушным и безвоздушным распылением, методом Airmix, кистью, валиком
Хранение	При температуре выше +5°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.