



**ГРУНТ АП 105  
для фиброцемента**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Адгезионный грунт для отделки фиброцементных листов. Используется в качестве первого слоя в системе валковой окраски фиброцементных листов, используемых для наружных и внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Также может использоваться в схемах окраски других минеральных поверхностей для улучшения адгезии красочных слоев.

**СВОЙСТВА**

Высококачественный, профессиональный, быстросохнущий акрилатный грунт. Имеет высокую адгезию к фиброцементу.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Сухой остаток</b>	Около 75%
<b>Вязкость при поставке мПа*с</b>	6000-9000
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемый расход: нанесение в 2 слоя по 50-100 г/м <sup>2</sup> мокрого слоя
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Плотность, кг/л</b>	около 1,6
<b>Блеск</b>	Матовый

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Очистить, обеспылить.
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже + 10°C
<b>Нанесение</b>	валковым методом
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°C

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Материалы нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. при наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.