



Технологии окраски минеральных плит и сайдинга

| Операция | Нанесение | Название | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Нанесение грунтовки | Распылением | Грунтовка АП 117 глубокопроникающая, бесцветная | Возможно нанесение на подогретую поверхность (до 40°C), что уменьшает время сушки. Расход 90 - 150 г/м2 Зависит от впитывающей способности основания. При 20°C время сушки ~ не более 1 ч |
| Нанесение 1-го слоя краски | Распылением | Краска АФ 412 Цвет по каталогу RAL, NCS и пр | Расход ~ 125 - 150 г/м2 При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%) При 20°C время сушки ~1 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски) |
| Нанесение 2-го слоя краски | Распылением | Краска АФ 412 Цвет по каталогу RAL, NCS и пр | Расход ~ 125 - 150 г/м2 При необходимости разбавление водой или Разбавителем CL-78M (до 5%) При 20°C время сушки ~1 ч Время сушки зависит от цвета краски (от количества добавленного пигмента, который может менять свойства краски) |
| Упаковка, хранение, транспортировка | До упаковки выдержать деталь при нормальных условиях минимум 4-6 часов Между окрашенными деталями рекомендуем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 1 мм Возможны и другие упаковочные материалы, но следует учитывать, что парафинированная бумага/картон может прилипнуть к покрытию, а стрейч плёнка требует обёртывания в несколько слоёв В момент транспортировки и хранения желательно избегать нагрева окрашенной детали свыше 40°C. При высоких температурах акриловое покрытие размягчается. | | |